

## Самоходный полевой измельчитель ViG X

480 | 530 | 580 | 630

Технические характеристики:				<b>НОВИНКА</b>		<b>НОВИНКА</b>
Тип			<b>Big X 480</b>	<b>Big X 530</b>	<b>Big X 580</b>	<b>Big X 630</b>
<b>Двигатель</b>						
Наименование			MTU 6R 1300	MTU 6R 1300	MTU 6R 1500	MTU 6R 1500
Количество цилиндров			6	6	6	6
Рабочий объем, л			12,8	12,8	15,6	15,6
Эффективная мощность двигателя (97/68/ЕС), кВт/л.с.			360/490*	390/530*	430/585**	460/626**
Максимальная мощность длительного режима измельчения X Power, кВт/л.с.			338/460	368/500	408/555	438/596
Максимальный длительный режим измельчения Eco Power, кВт/л.с.			-	-	338/460	338/460
Объем бака / объем дополнительного бака для дизельного топлива, л			1.220/230 опция			
Объем бака SCR (селективная каталитическая нейтрализация ОГ), л			115			
Объем бака консерванта			275 опция			
<b>Привод ходовой части</b>						
Тип			Гидростатический бесступенчатый привод с колесными гидромоторами до 40 км/час			
Скорость в рабочем режиме, км/час			0-25			
Скорость в транспортном режиме, км/час			0-40			
Антипробуксовочное регулирование			серия			
Привод на все колеса			опция			
<b>Оси</b>						
Угол поворота задней оси, градус			50			

**ООО «Агродока»**

Официальный дилер по Удмуртской республике,  
республикам Татарстан, Башкортостан,  
Свердловской, Тюменской,  
Челябинской областям



Подрессоривание задней оси			гидравлическая		
<b>Приводы</b>					
Приставка			независимая, бесступенчатая		
Подпрессовывающие вальцы			независимая, бесступенчатая		
<b>Подпрессовывающие вальцы</b>					
Отверстие к подпрессовывающим вальцам			воронковидной формы		
Сервисное положение			быстродействующий замок (даже при навешенной приставке)		
Количество вальцов / детектор металла / количество катушек			6 / серия / 6		
Расстояние от детектора металла до противорежущей пластины, мм			820		
Регулировка длины измельчения			бесступенчато из кабины (с шагом 0,1 мм)		
<b>Измельчающий барабан</b>					
Ширина барабана / диаметр, мм			630/660		
Расположение ножей			V-образно, 11° по отношению к противорежущей пластине		
Количество ножей			20, 28, 36, 40		
Диапазон длины резки			5-31 / 4-22/ 3-17 / 2,5-15		
Срезов в минуту			11.300 / 15.820 / 20.340 / 22.600		
Бесступенчатая настройка днища барабана / подпружинивание днища барабана			стандарт		
<b>Зерновой измельчитель</b>					
105 зубьев: стандартный профиль / хромированный профиль			опция/опция		
123 зубьев: стандартный профиль / хромированный профиль			опция/опция		
166 зубьев: пилообразный профиль			опция/опция		
Разница скоростей, %			20 / опция: 30		
Настройка расстояния из кабины и соединение с центральной системой смазки			стандарт		
Диаметр вальца / расстояние между вальцами, мм			250 / 0,5-10		

**ЗВОНИТЕ: 8-800-707-49-89**

**ПИШИТЕ: [agrodoka@rambler.ru](mailto:agrodoka@rambler.ru)**

**ООО «Агродока»**

Официальный дилер по Удмуртской республике,  
 республикам Татарстан, Башкортостан,  
 Свердловской, Тюменской,  
 Челябинской областям



<b>Ускоритель выброса</b>					
Диаметр / ширина / количество распределяющих лопастей			560/480/6		
Расположение забрасывающих лопастей			V-образное		
Частота вращения, об/мин			1.980		
Бесступенчатая регулировка задней стенки / подпружиненная задняя стенка			стандарт		
<b>Выкидной дефлектор</b>					
Угол поворота, градус			210°		
Высота перегрузки, мм			6.000		
Размеры сечения, мм			340 x 230		
Автоматическая зеркальная функция / парковочное положение			стандарт		
Привод вращения			редуктор		
Сменные щитки в выкидном дефлекторе			стандарт		
<b>Техническое обслуживание</b>					
Центральная система смазки и воздушный компрессор			стандарт		
Самодиагностика при помощи терминала управления			стандарт		
<b>Кабина <sup>1)</sup></b>					
Пневматическое подпружиненное сиденье и сиденье рядом с водителем			стандарт		
Пневматическое подпружиненное сиденье и сиденье рядом с водителем			опция		
Автоматическая система кондиционирования воздуха с мобильным охлаждаемым отделением			стандарт		
Стеклоочистители и боковые стеклоочистители			стандарт		
<b>Габаритные размеры</b>					
Длина / ширина* / высота*, мм			7.520-8250/3.000-3.300/3.915-3.980		
Вес базовой машины (без приставки)** , пригл. кг			13.900	13.900	14.100

**ООО «Агродока»**

Официальный дилер по Удмуртской республике,  
республикам Татарстан, Башкортостан,  
Свердловской, Тюменской,  
Челябинской областям



Распределение веса с EasyFlow 300 (подборщик), Ф/3 %			57/43
Распределение веса с EasyCollect 750-3 (ширина захвата 7.50 м), Ф/3 %			60/40
<b>Шины***</b>			
Передний мост	стандарт****		680/85 R32
	опция		710/75 R34
	опция		710/70 R42
	опция		800/65 R32
	опция		800/70 R38
	опция		900/60 R38
	опция		900/60 R42
Задний мост	стандарт****		540/65 R30
	опция		600/60 R30
	опция		600/70 R30
	опция		710/60 R30
<b>Приставки</b>			
EasyFlow : подборщик, мм			3.000-3.800
EasyCollect: Независимая от рядов приставка, мм			4.500/6.000/7.500/9.000
Автопилот и активная система копирования почвы для EasyCollect			опция
* в зависимости от шин			
** в зависимости от оснастки			
***ограниченное применение в зависимости от приставки			
<sup>1)</sup> другие опции			