

EasyCut F – Фронтальные косилки

280 M	320 M	360 M	280	320	320 CV	320 CR	360 CV	360 CR	400 Fold	400 CV Fold	400 CR
-------	-------	-------	-----	-----	--------	--------	--------	--------	----------	-------------	--------

Технические характеристики:									
		EasyCut F 280 M	EasyCut F 320 M		EasyCut F 360 M		EasyCut F 280	EasyCut F 320	
			2-е поколение	3-е поколение	2-е поколение	3-е поколение		2-е поколение	3-е поколение
Ширина захвата, прибл., м		2,73	3,16	3,16	3,60	3,60	2,71	3,14	3,14
Транспортная ширина, прибл., м		2,56	3,00	3,00	3,45	3,45	2,56	3,00	3,00
Косилочный брус толкаемый (Push)		Серия	Серия	Серия*	Серия	Серия*	Серия	Серия	Серия*
Косилочный брус тянущийся (Pull)		—	—	Опция**	—	Опция**	—	—	Опция**
Косилочные диски, опция, (количество)		4 / 2 опц.	5 / 2 опц.	5	6 / 4 опц.	6	4	5	5
Косилочные барабаны, количество		2 / 4 опц.	2 / 4 опц.	2	2 / 4 опц.	2	2	2	2
Направляющие барабаны, количество		-	-	-	-	-	2	2/4 опц.	2
SafeCut		серия	серия	серия	серия	серия	серия	серия	серия
Ширина валка с 2 валкообразующими барабанами прибл. м			-	-	-	-	1,10	1,40	1,40
Ширина валка с 4 валкообразующими барабанами прибл. м		-	-	-	-	-	-	1,10	
Частота вращения ВОМ мин-1		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

ООО «Агродока»

Официальный дилер
по Удмуртской республике



Собственная масса (Push,) прибл. кг		630	680	680	680	760	740	860	800
Собственная масса (Pull), прибл. кг		-	-	840	-	920	-	-	960
Требуемая мощность прибл. кВт / л.с.		40 / 55	48 / 65	48 / 65	54 / 75	51 / 70	44 / 60	51 / 70	51 / 70
Производительность, прибл. га/час		3,0-3,5	3,5-4,0	3,5-4,0	4,0-4,5	4,0-4,5	3,0-3,5	3,5-4,0	3,5-4,0
Гидр. Боковые щитки (требуется доп. 1 х двуст. действ.)		-	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция

ЗВОНИТЕ: 8-800-707-49-89

ПИШИТЕ: agrodoka@rambler.ru