

Рулонный пресс-подборщик VariPack

V 165

V 165 XC

V 190

V 190 XC

Технические характеристики:					
		VariPack V 165	VariPack V 165 XC	VariPack V 190	VariPack V 190 XC
Размер рулона (Ø x ширина) прибл. м		0,80 - 1,65 x 1,20	0,80-1,65 x 1,20	0,80 - 1,90 x 1,20	0,80 - 1,90 x 1,20
Режущий ротор XCut	теор. Длина резки с 1/2 ножей прибл. мм	-	128	-	128
	Длина резки с 17 ножами прибл. мм	-	64	-	64
Размер машины (ДхШ*хВ)*, прибл. м		4,90 x 2,59** x 2,98	4,90 x 2,59** x 2,98	5,00 x 2,59** x 3,05	5,00 x 2,59** x 3,05
Требуемая мощность***, прибл. кВт / л.с.		67/90	67/90	67/90	67/90
Навеска	Сцепная петля 40 мм	Серия	Серия	Серия	Серия
	Шаровое сцепное устройство 80	Опция	Опция	Опция	Опция
Рабочая ширина подборщика, прибл. м		2,15	2,15	2,15	2,15
Обвязка рулонов	Обматывание сеткой	Серия	Серия	Серия	Серия

ООО «Агродока»

Официальный дилер
по Удмуртской республике



	Обматывание сеткой и вязка шпагатом	Опция	Опция	Опция	Опция
Оси	Одинарная, без тормозов	Серия	Серия	Серия	Серия
	Одинарная, вкл. пневматические, стояночные, гидравлические тормоза	Опция	Опция	Опция	Опция
Шины	15.0/55-17 10 PR	Серия	Серия	Серия	Серия
	500/50-17 10 PR	Опция	Опция	Опция	Опция
	500/55-20 12 PR	Опция	Опция	Опция	Опция
Терминалы управления	DS 100	Опция	Опция	Опция	Опция
	DS 500	Опция	Опция	Опция	Опция
	CCI 800	Опция	Опция	Опция	Опция
	CCI 1200	Опция	Опция	Опция	Опция
Гидравлическая система		2 одност. действ. + свободная обратная магистраль	1 х одност. действ., 1 х двуст. действ. + свободная обратная магистраль обратная магистраль	2 одност. действ. + свободная обратная магистраль	1 х одност. действ., 1 х двуст. действ. + свободная обратная магистраль обратная магистраль
Другое дополнительное оборудование		Система камер, страховочная цепь, светодиодное рабочее освещение, измерение влажности	Система камер, страховочная цепь, светодиодное рабочее освещение, измерение влажности,	Система камер, страховочная цепь, светодиодное рабочее освещение, измерение влажности	Система камер, страховочная цепь, светодиодное рабочее освещение, измерение влажности,
Сертифицированный AEF для		UT, AUX-N, TC-BAS, TIM	UT, AUX-N, TC-BAS, TIM	UT, AUX-N, TC-BAS, TIM	UT, AUX-N, TC-BAS, TIM

ЗВОНИТЕ: 8-800-707-49-89

ПИШИТЕ: agrodoka@rambler.ru