

ООО «Агродока»

Официальный дилер на территории
Удмуртской республики

VALTRA

Valtra T4 | T144 | T154 | T174 eco | T194 | T214 | T234

Технические характеристики:								
		T 144	T 154	T 174E		T 194	T 214	T 234
Двигатель				стандар тный режим	экономичны й режим			
Двигатель AGCO Power		66 AWF	66 AWF	74 EWF	74 EWF	74 EWF	74 EWF	74 EWF
Число цилиндров, рабочий объем, л		6/6,6	6/6,6	6/7,4	6/7,4	6/7,4	6/7,4	6/7,4
Соответствие стандарту токсичности отработавших газов		Tier 4 Final/Stage 4 – с системой избирательной каталитической нейтрализации SCR (DOC и SCR)						
Максимальная мощность, кВт		114	121	129	129	143,5	158	162
Максимальная мощность, л.с.		155	165	175	175	195	215	220*
Максимальная мощность в режиме форсирования, кВт		125	132	140	140	154,5	169	184
Максимальная мощность в режиме форсирования, л.с.		170	180	190	190	210	230	250
при частоте вращения коленчатого вала двигателя, об/мин		1900	1900	1900	1700	1900	1900	1900
Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин		2100	2100	2100	1800	2100	2100	2100
Максимальный крутящий момент, Нм		640	680	740	850	800	870	900*
Максимальный крутящий момент в режиме форсирования, Нм		680	740	780	900	870	910	930*
при частоте вращения коленчатого вала двигателя, об/мин		1500	1500	1500	1000	1500	1500	1500
Коробка передач								

ЗВОНИТЕ: 8-800-707-49-89

ПИШИТЕ: agrodoka@rambler.ru

ООО «Агродока»

Официальный дилер на территории
Удмуртской республики

VALTRA

HiTech		x	x	x	x	x	x	x
Active		x	x	x	x	x	x	x
Versu		x	x	x	x	x	x	x
Direct		x	x	x	x	x	x	x
Размеры								
Колесная база, мм		2995	2995	2995	2995	2995	2995	2995
Длина, мм		5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800
Высота, мм		3130	3130	3130	3130	3130	3130	3130
Радиус разворота (с шинами 600/65R28, ширина колеи 1960 мм), м		5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
Объем топливного бака, л		380	380	380	380	380	380	380
Объем бака для мочевины, л		70	70	70	70	70	70	70
Дорожный просвет (посередине), мм		600	600	600	600	600	600	600
Масса (с полными баками), кг*		7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300
Распределение массы между передними/задними мостами, %		40/60	40/60	40/60	40/60	40/60	40/60	40/60
Максимальная нагрузка на передний мост, кг		5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500
Максимальная нагрузка на задний мост, кг		9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
Полная разрешенная масса, кг		13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
*Т234 HiTech, Active, Versu: максимальная мощность – 235 л.с./173 кВт; максимальный крутящий момент, станд. / в режиме форсирования – 930/100 Нм								

Трансмиссия	HITECH	ACTIVE	VERSU	DIRECT
Двигатель				
5-ступенчатая коробка передач Powershift; 4 рабочих диапазона и ходоуменьшитель	x	x	x	-
Бесступенчатая трансмиссия	-	-	-	-
Диапазон скорости хода	0,6-43	0,6-43	0,6-43	0-43

ЗВОНИТЕ: 8-800-707-49-89**ПИШИТЕ: agrodoka@rambler.ru**

ООО «Агродока»

Официальный дилер на территории
Удмуртской республики

VALTRA

Альтернативный диапазон скорости	0,7-53 или 0,7-57*	0,7-53 или 0,7-57	0,7-53 или 0,7-57	0-53 или 0-57*
Рабочие диапазоны	A, B, C, D	A, B, C, D	A, B, C, D	A, B, C, D
Диапазоны	автоматизированные	автоматизированные	автоматизированные	автоматизированные
Количество передач с ходоуменьшителем	30	30	30	бесступенчатая
Ходоуменьшитель	станд.	станд.	станд.	бесступенчатая
Количество передач ходоуменьшителя	10	10	10	бесступенчатая
Задние тормозные механизмы	многодисковые / в масляной ванне, с гидравлическим усилителем			
Передние тормозные механизмы	опция	опция	опция	опция
Основная муфта сцепления	многодисковая, в масляной ванне			
Тип подвески переднего моста (опция)	пневматическая подвеска AIRES+			
Гидравлическая система				
Гидравлическая система	с открытым центром	с регулировкой производительности в зависимости от нагрузки		
Производительность гидронасоса (опция)	73 (90)	115 (160)/200	115 (160)/200	115 (160)/200
Количество масла, доступного для рабочего оборудования, л	40	47	47	47
Задние гидравлические секции с механическим управлением	до 4	до 4	-	-
Power Beyond	-	до 150 л/мин	до 150 л/мин	до 150 л/мин
Задние гидрораспределители с электронным управлением	-	-	до 5	до 5
Кнопки ВКЛ./ВЫКЛ. задних гидр. секций на крыльях	-	1	до 2	до 2
Передние гидравлические секции с электронным управлением (опция)	2, 3 или 4	2, 3 или 4	2, 3 или 4	2, 3 или 4
Навесная система				
Максимальное усилие подъема задней навесной системы, кН	78	78 (95)	78 (95)	78 (95)
Диапазон подъема, мм	868	868	868	868
Максимальное усилие подъема передней	51	51	51	51

ЗВОНИТЕ: 8-800-707-49-89**ПИШИТЕ: agrodoka@rambler.ru**

ООО «Агродока»

Официальный дилер на территории
Удмуртской республики

VALTRA

навесной системы 9опция), кН				
Вал отбора мощности				
540/1000	станд.	станд.	станд.	станд.
5401/540E/1000	опция	опция	опция	опция
540E/1000/1000E	опция	опция	опция	опция
Синхронный BOM	опция	опция	опция	опция
Передний BOM, 1000 об/мин	опция	опция	опция	опция
*Для моделей T174-T254 доступны высокоскоростные версии. Возможны ограничения комбинаций оборудования и шин.				

Кабина	HITECH	ACTIVE	VERSU	DIRECT
Диапазон поворота сиденья оператора	180°	180°	180°	180°
Дополнительное сиденье с ремнем безопасности	опция	опция	опция	опция
Уровень шума, дБ	менее 70	менее 70	менее 70	менее 70
Количество дверей	1/2	1/2	1/2	1/2
Количество стекол (станд.)	5/6	5/6	5/6	5/6
Стекло в крыше	опция	опция	опция	опция
Площадь остекления с учетом стекла в крыше, м ²	6,22	6,22	6,22	6,22
Площадь остекления с крышей для лесных работ (SKYVIEW), м ²	7,00	7,00	7,00	7,00
Правое боковое стекло из поликарбоната	опция	опция	опция	опция
Заднее и боковое стекла из поликарбоната	опция	опция	опция	опция
Рабочий диапазон стеклоочистителя	180° (станд.), 270° (опция)	180° (станд.), 270° (опция)	180° (станд.), 270° (опция)	180° (станд.), 270° (опция)
Подлокотник с панелью управления Valtra ARM без	опция	опция	-	-

ЗВОНИТЕ: 8-800-707-49-89**ПИШИТЕ: agrodoka@rambler.ru**

ООО «Агродока»

Официальный дилер на территории
Удмуртской республики

The Valtra logo is located in the top right corner of the page. It consists of the word "VALTRA" in white, uppercase, sans-serif font, set against a red, parallelogram-shaped background.

терминала				
Valtra SmartTouch	-	-	станд.	станд.
Рычаг управления коробки передач без подлокотника Valtra ARM	опция	опция	-	-
Система кондиционирования и отопитель в потолке	опция	опция	опция	опция
Дополнительный отопитель для нижней части кабины	опция	опция	опция	опция
Система климат-контроля с автоматическим управлением и 2 отопителями	опция (недоступно при заказе крыши SKYVIEW)			
Холодильник	опция	опция	опция	опция
Механическая подвеска кабины	опция	опция	опция	опция
Полуактивная пневматическая подвеска AutoComfort	опция	опция	опция	опция
Реверсивный пост управления TwinTrac	опция	опция	опция	опция
Система QuickSteer	опция	опция	опция	опция
Система автоматического вождения AutoGuide	опция (недоступно при заказе крыши SKYVIEW)			
2 камеры	опция	опция	опция	опция
Многослойное боковое стекло с обогревом	опция	опция	опция	опция

ЗВОНИТЕ: 8-800-707-49-89

ПИШИТЕ: agrodoka@rambler.ru